

服务器参数表

产品品牌	型号	基本配置	预算			
华三	H3C UniServer R4900 G3	3204*1 16G*1 2.4TSAS*2 550W*1 H460*1 480G*1	15000			
挂网参数	1.2U 机架式服务器，标配导轨 2.配置≥2 颗 Intel® Xeon® 可扩展处理器，核心数量≥6 核、主频≥1.9GHz； 3.配置≥16GB DDR4 内存，最高速率≥3200MT/s，≥24 个内存槽位，支持 Advanced ECC 先进内存保护技术及联机备用模式，可配置 LRDIMM 和 RDIMM 内存； 4.配置≥2 块 2.4TB 10K SAS 硬盘，≥1 块 480GB SATA SSD； 5.配置≥12Gbps SAS RAID 控制器，支持 RAID0/1/5，缓存数据保护不受时间限制； 6.支持≥10 个 PCIe3.0 插槽，≥3 块双宽或 8 块单宽 GPU 卡 7.配置≥4 个 1Gb(电)，支持扩展 1Gb/10Gb/25Gb 以太网卡、8/16/32Gb FC HBA 以及 100Gb IB HCA； 8.配置单电源，功率≥550W； 9.支持机箱安全面板，支持机箱锁，提供机箱入侵报箱功能； 10.支持硬件故障诊断面板，可快速精确定位故障； 11.支持 5℃~50℃工作温度可长期稳定工作，支持 3D 温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度， 12.配置千兆独立管理口；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟 KVM、日志记录、控制台录屏与回放、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能， 13.配置≥4GB Flash 存储芯片，可存放日志及用户数据； 14.配置基于 WEB 浏览器的服务器联合管理软件，提供管理软件计算机软件著作权登记证书；要求批量管理多台服务器； 15.操作系统：预装正版操作系统。 16.通过中国国家强制性认证（CCC）、中国节能产品认证和中国环境标志产品认证 17.提供 3 年原厂服务					