


设备清单

序号	名称	规格 (mm)	品牌型号及生产厂家	技术参数	数量	单位	单价最高限价 (元)	样式参考图
1	包子机	1900*700*1440	鑫牛牛 CDNN-25D 成都市鑫牛牛机械设备有限公司	1、外壳及接触食品部分均由304不锈钢制造，采用变频变速调控，面馅调节自如，产品一次成型，大小统一，表面光滑 2、成型系统：采用进口高分子材质成型盘不易磨损，不粘面，配合刀块张合彻底防止包子成型堵面现象。使产品花纹整齐，外型美观。 3、出面系统：本机采用双蛟龙卧式平推出面方式，降低蛟龙速度，可达到揉面的效果不伤面筋。 4、出馅系统：立式馅蛟龙结合偏心馅泵同步拨挤馅料方式。使注馅均匀流畅，适用于决大多数菜包、肉包、灌汤包、豆沙包等馅料。并且馅管采用透明可视设计，可以直观的掌握馅料的流速随时调节馅料旋钮，包芯均匀、包子大小统一。 5、可生产不同馅料的包子,圆馒头，制品大小可调。 6、电源：2.2kw/220v，产量：0-3000个/h，规格：20-150g/个。	1	台	28600.00	
2	制冰机	800*800*1600 (±100mm)	不限品牌	日产量：≥300kg,储冰量：200kg。制冷方式：水冷。 支持连续运行≥24小时 整机质保≥2年，压缩机质保≥3年 提供产品说明书印证上述参数，交货时提供检测报告或合格证 无尖锐外露部件 电源具备：漏电保护、过载保护	2	台	7000.00	
3	和面机	1250*740*1300	萧山 HWJ(H)100 杭州萧山商业机械有限公司	和面量100KG；电压：380V；和面功率：5.5kw	1	台	17000.00	

序号	名称	规格 (mm)	品牌型号及生产厂家	技术参数	数量	单位	单价最高限价 (元)	样式参考图
4	冷藏柜	1200*700*2000mm (±200mm)	不限品牌	<p>1、可设定温度范围至少满足：+10℃~-1℃；电源：220V/50Hz，功率：≥250W；门数：四门。制冷外部温度环境为-10℃-至50℃。</p> <p>2、冷柜主要为储存鲜鸡蛋使用，设备需具备利于鸡蛋存储的布局和设备。</p> <p>3、门板、侧板、内板均为食品级不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；使用环保冷媒；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm；</p> <p>4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH，试验结束后样品应能正常工作；提供产品说明书或检测报告印证此条参数</p> <p>5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥950L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准下，总能量消耗：≤2.8kwh/24h，能效等级达到1级，提供产品说明书或检测报告印证本条参数。</p> <p>6、易清洁，不易滋生细菌。</p>	2	台	7000.00	

制冰机、冷藏柜提交产品品牌及型号、能印证参数说明书或检测报告，保修期2年（保修期内免费维修，不收取零配件费用、人工费、上门服务等），包送货安装（送货安装需遵守监管场所管理规定），保修期内需提供24h内上门维修。